



LUXLIFT	LL-12	LL-25	LL-35	LL-50	LL-70
Zvedání závaží	do12 kg	do 25 kg	do 35 kg	do 50 kg	do 70 kg
Výkon motoru	30 W	60 W	90 W	120 W	180 W
Spouštěcí vzdálenost	0 – 20 m				
Lano pro zavěšení nákladu	2-bodové zavěšení břemene odolné proti zkroucení, vlákna z high-tech materiálu				
Obsluha	Pomocí aplikace v tabletu nebo kabelového připojení				
Napájení	Samostatné napájení světla a motoru				
Další připojení	pro DALI, DMX, nouzové napájení atd.				
Počítadlo provozních hodin	pro sledování životnosti lampy				
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,08 A				
Deska	s bezpečnostním zámkem, odlehčením a jištěním závěsného lana				
Napájení motoru	100-264 V / 50-60 Hz				
Napájení světla	100-264 V / 50-60 Hz				
Zatížení světelného okruhu	max. 10 A				
Kabel pro světelný obvod	3 x 1,0 mm²				
Kabel pro přídatní kontakty	4 x 0,75 mm²				
Zatížení přídatných kontaktů	max. 6 A				
Kategorie ochrany	Interiér: IP 54 / exteriér: IP 65				
Třída ochrany	I				
Rozsah teploty	od -15 °C do +60 °C				
Hmotnost netto	6,3 kg	6,9 kg			
Průměrná rychlost	Přibližně 3.3 - 4.5 m/min				
Hladina akustického tlaku	< 60 dB				
Rozměry	230 x 230 x 230 mm				

Všechny typy LuxLift mají následující vestavěné funkce a lze je snadno konfigurovat pomocí aplikace LuxLift:

1. Možnost ovládání až 9999 jednotlivých zařízení
2. Až 99 skupin a synchronizovaných skupin
3. Až 50 zařízení ve skupině
4. Synchronní skupiny s až 4 zařízeními
5. 2 uložené spouštěcí dráhy

Luxlift HandelsgmbH si vyhrazuje právo provádět změny v technických údajích bez předchozího upozornění. Luxlift HandelsgmbH nenese žádnou odpovědnost za tiskové a typografické chyby. Na základě informací uvedených v tomto datovém listu produktu nelze uplatňovat žádné nároky.