



Inteligentni sustav dizanja za lampe, reklamne predmete i ostale predmete

LUXLIFT	LL-12	LL-25	LL-35	LL-50	LL-70
Dizanje utega	do 12 kg	do 25 kg	do 35 kg	do 50 kg	do 70 kg
Snaga motora	30 W	60 W	90 W	120 W	180 W
Udaljenost lansiranja	0 - 20 m				
Uže za vješanje tereta	Ovjes tereta u 2 točke, otporan na torziju, visokotehnološki vlaknasti materijal				
Operacija	Korištenje aplikacije na tabletu ili žičane veze				
Napajanje	Odvojeno napajanje za svjetlo i motor				
Ostale veze	za DALI, DMX, napajanje u nuždi itd.				
Počitađlo prevádzkových hodín	pratiti vijek trajanja žarulje				
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	0,08 A				
Ploča	sa sigurnosnom bravom, rasterećenjem i zaštitom ovjesnog užeta				
Napajanje motora	100-264 V / 50-60 Hz				
Napajanje za svjetlo	100-264 V / 50-60 Hz				
Opterećenje strujnog kruga rasvjete	max. 10 A				
Kabel za strujni krug rasvjete	3 x 1,0 mm <sup>2</sup>				
Kabel za dodatne kontakte	4 x 0,75 mm <sup>2</sup>				
Učitavanje dodatnih kontakata	max. 6 A				
Kategorija zaštite	IP54				
Klasa zaštite	I				
Raspon temperature	od -15 °C do +60 °C				
Neto težina	6,3 kg	6,9 kg			
Prosječna brzina	Otprilike 3,3 - 4,5 m/min				
Razina zvučnog tlaka	< 60 dB				
Dimenzije	230 x 230 x 230 mm				

Sve vrste LuxLifta imaju sljedeće ugrađene značajke i mogu se jednostavno konfigurirati pomoću LuxLift aplikacije:

- Može se upravljati do 9999 pojedinačnih dizala
- Do 99 grupa i sinkroniziranih grupa
- Do 50 dizala po grupi
- Sinkrone grupe s do 4 dizala
- 2 pohranjene udaljenosti lansiranja