

LUXLIFT LIGHT SERIES

Intelligens emelőrendszer lámpákhoz, reklámtárgyakhoz és egyéb tárgyakhoz



LUXLIFT	LL-12	LL-25	LL-35	LL-50	LL-70
Súlyemelés	akár 12 kg	akár 25 kg	akár 35 kg	akár 50 kg	akár 70 kg
Motorteljesítmény	30 W	60 W	90 W	120 W	180 W
Indítási távolság	0 - 20 m				
Kötél rakomány felakasztásához	2 pontos teherfelfüggesztés, torzióálló, high-tech szálak anyagból				
Művelet	Alkalmazás használata táblagépen vagy vezetékes kapcsolaton keresztül				
Tápegység	Külön tápegység a lámpához és a motorhoz				
Egyéb kapcsolatok	DALI, DMX, vészhelyzeti tápegység stb. számára				
Üzemóra-számláló	a lámpa élettartamának figyelésére				
Készenléti energiafogyasztás	0,08 A				
Lemez	biztonsági zárral, tehermentesítéssel és függesztőkötél-védelemmel				
Motor tápellátása	100-264 V / 50-60 Hz				
Fényforrás	100-264 V / 50-60 Hz				
Világítási áramkör terhelése	max. 10 A				
Kábel a világítási áramkörhöz	3 x 1,0 mm ²				
Kábel további érintkezőkhöz	4 x 0,75 mm ²				
További kapcsolatok terhelése	max. 6 A				
Védelmi kategória	IP54				
Védelmi osztály	I				
Hőmérséklet-tartomány	-15 °C-tól +60 °C-ig				
Nettó tömeg	6,3 kg	6,9 kg			
Átlagsebesség	Približne 3.3 - 4.5 m/min				
Hangnyomásszint	< 60 dB				
Méret	230 x 230 x 230 mm				

Minden LuxLift típus a következő beépített funkciókkal rendelkezik, amelyek könnyen konfigurálhatók a LuxLift alkalmazás segítségével:

- Akár 9999 egyedi emelés vezérelhető
- Akár 99 csoport és szinkronizált csoportok
- Csoportonként akár 50 emelés
- Szinkron csoportok akár 4 emeléssel
- 2 tárolt indítási távolság

A Luxlift HandelsgmbH fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a műszaki adatokat. A Luxlift HandelsgmbH nem vállal felelősséget a nyomtatási és tipográfiai hibákért. A jelen terméklapban található információkból nem lehet követelést támasztani.