



LUXLIFT LIGHT SERIE

Smarte Liftsysteme für Beleuchtung, Werbung und Displays

LUXLIFT	LL-12	LL-25	LL-35	LL-50	LL-70
Hebegewicht	bis zu 12 kg	bis zu 25 kg	bis zu 35 kg	bis zu 50 kg	bis zu 70 kg
Motorleistung	30 W	60 W	90 W	120 W	180 W
Absenkdistanz	0 - 20 m				
Trageseil	Verdrehsichere 2-Punktaufhängung aus High-Tech Faser				
Bedienung	mittels App oder per Steuerleitungen				
Stromanschluss	getrennte Stromkreise für Licht und Motor				
Zusätzliche Anschlüsse	für DALI, DMX, Notstrom, etc.				
Betriebsstundenzähler	für Überwachung der Lampenlebensdauer				
Stromaufnahme standby	0,08 A				
Lastplatte	Sicherheitsverriegelung zur Entlastung des Trageseils				
Spannungsversorgung Motor	100-264 V / 50-60 Hz				
Spannungsversorgung Licht	100-264 V / 50-60 Hz				
Belastung Lichtstromkreis	max. 10 A				
Kabel Lichtstromkreis	3 x 1,0 mm ²				
Kabel Zusatzkontakte	4 x 0,75 mm ²				
Belastung Zusatzkontakte	max. 6 A				
Schutzart	IP54				
Schutzklasse	I				
Temperaturbereich	-15 °C bis +60 °C				
Nettogewicht	6,3 kg			6,9 kg	
Mittlere Fahrgeschwindigkeit	ca. 3,3 - 4,5 m/min				
Schalldruckpegel	< 60 dB				
Abmessungen	230 x 230 x 230 mm				

Alle Luxlifte haben folgende Funktionen eingebaut und sind einfach per App konfigurierbar:

- Bis zu 9999 Einzellifte steuerbar
- Bis zu 99 Gruppen und Synchrongruppen
- Bis zu 50 Lifte pro Gruppe
- Synchrongruppen mit bis zu 4 Liften
- 2 speicherbare Absenkdistanzen

Luxlift HandelsgmbH behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Luxlift HandelsgmbH übernimmt keine Haftung bei Satz- und Druckfehlern. Aus den Angaben dieses Datenblattes können keine Ansprüche hergeleitet werden.