

Inteligentný výtahový systém pre svetidlá, reklamné predmety a iné objekty



LUXLIFT	LL-12	LL-25	LL-35	LL-50	LL-70
Zdvíhanie závažia	do 12 kg	do 25 kg	do 35 kg	do 50 kg	do 70 kg
Výkon motora	30 W	60 W	90 W	120 W	180 W
Vzdialenosť spúšťania	0 - 20 m				
Lano na zavesenie nákladu	2-bodové zavesenie bremena odolné proti skrúteniu, high-tech vláknový materiál				
Obsluha	Pomocou aplikácie v tablete, alebo káblové pripojenie				
Napájanie	Oddelené napájanie svetla a motora				
Ďalšie pripojenia	pre DALI, DMX, núdzové napájanie atď.				
Počítadlo prevádzkových hodín	na sledovanie životnosti lampy				
Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,08 A				
Platňa	s bezpečnostnou poistkou, odľahčením a ochranou závesného lana				
Napájanie motora	100-264 V / 50-60 Hz				
Napájanie svetla	100-264 V / 50-60 Hz				
Zaťaženie svetelného okruhu	max. 10 A				
Kábel pre svetelný okruh	3 x 1,0 mm ²				
Kábel pre prídavné kontakty	4 x 0,75 mm ²				
Zaťaženie prídavných kontaktov	max. 6 A				
Kategória ochrany	IP54				
Trieda ochrany	I				
Rozsah teploty	od -15 °C do +60 °C				
Hmotnosť netto	6,3 kg	6,9 kg			
Priemerná rýchlosť	Približne 3.3 - 4.5 m/min				
Hladina akustického tlaku	< 60 dB				
Rozmery	230 x 230 x 230 mm				

Všetky typy LuxLift majú zabudované nasledujúce funkcie a dajú sa jednoducho nakonfigurovať pomocou LuxLift App:

- Je možné ovládať až 9999 jednotlivých výťahov
- Až 99 skupín a synchronizovaných skupín
- Až 50 výťahov na skupinu
- Synchronne skupiny až so 4 výťahmi
- 2 uložené vzdialenosti spúšťania

Spoločnosť Luxlift Handels GmbH si vyhradzuje právo na zmeny technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Luxlift Handels GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za tlačové a typografické chyby. Z informácií uvedených v tomto produktovom liste nemožno vyvodzovať žiadne nároky.