


LuxLift TURN – Schwenkarmlift

- Schwenkarmvorrichtung für LuxLift Light 12
- Beleuchtung wird aus dem Oberleitungsbereich geschwenkt
- Absenkung mittels elektrisch nicht-leitendem hochleistungs-Faserseil

	LUXLIFT TURN
Kurzbezeichnung	LL-TURN-12
Rotationsrichtung	wahlweise rechts- oder linksdrehend
Rotationswinkel	45° / 90° / 135° / 180°
Armlänge	bis 100 cm
Hebegewicht	bis 12 kg
Absenkdistance	0 – 20 m
Tragseil	verdrehssichere 2-Punktaufhängung aus High-Tech Faser
Bedienung	mittels Steuerleitungen oder App
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I oder II
Temperaturbereich	-15 °C bis + 60 °C
Nettogewicht	42 kg (mit 100 cm Armlänge)
Spannungsversorgung Motor/Licht	100-264 V / 50-60 Hz
Weitere Lift-Informationen	siehe LuxLift Light Datenblatt
Zubehör	Mastmontagebügel mit stufenloser Winkelverstellung, zusätzliche Kabellänge



- ✓ Kein Turmwagen erforderlich für Leuchtenwartung
- ✓ Arbeiten außerhalb des Hochspannungsbereiches
- ✓ Geschwindigkeitsreduzierung statt Streckensperrung
- ✓ sicher, schnell, kosteneffizient

